

# HOLDER

SANS COMPROMIS



HOLDER F 780

## DONNÉES TECHNIQUES HOLDER F 780

Caractéristiques	<b>Moteur</b>	Turbo-diesel quatre temps Deutz	
	<b>Puissance</b>	56,5 kW (77 CV)	
	<b>Cylindres</b>	4	
	<b>Refroidissement</b>	Refroidissement air / huile intégré	
	<b>Filtre à air</b>	Filtre à air sec avec avertisseur sonore	
	<b>Contenance du réservoir</b>	51 l	
	<b>Entraînement</b>	Transmission réversible 16/16	
	<b>Blocage de différentiel</b>	Avant et arrière, enclenchables électrique simultanément, faciles à utiliser grâce à un interrupteur à bascule, agit à 100 % sur les deux essieux.	
	<b>Vitesse maximum</b>	40 km/h	
	<b>Prises de force</b>	Commutables en charge, prise de force moteur indépendante, avant/arrière	
	<b>Freins</b>	Freins multidisques humides à actionnement hydraulique / frein de stationnement mécanique	
	<b>Direction</b>	Direction à articulation totalement hydrostatique (Load-Sensing)	
	Poids <sup>1</sup>	<b>Installation / pompe hydraulique</b>	17 cm <sup>3</sup> /tr ou 42,5 l/min., ou 14 cm <sup>3</sup> /tr ou 35 l/min. + 11 cm <sup>3</sup> /tr ou 27,5 l/min.
<b>Quantité d'huile hydraulique</b>		18 l	
<b>Force d'excavation avant/arrière</b>		750 / 2 250 kg, CAT I et CAT II	
<b>Soupapes de commande auxiliaires</b>		Vastes possibilités d'extension, adaptées à l'objectif d'utilisation particulier	
<b>Filtre à charbon actif et climatisation</b>		En option	
<b>Poids à vide</b>		2 150 - 2 573 kg	
<b>Poids total admissible</b>		3 200 kg	
<b>Charge par essieu admissible avant / arrière</b>		2 000 kg	
<b>Charge d'appui de l'attelage de la remorque</b>		800 kg	
<b>Empattement</b>		1 527 mm	
Dimensions		<b>Longueur totale avec attelage trois points arrière</b>	3 422 - 3 566 mm
		<b>Hauteur totale avec cabine<sup>2</sup></b>	2 153 - 2 236 mm
		<b>Hauteur totale avec crochet rabattable<sup>2</sup></b>	2 033 - 2 116 mm
	<b>Piste<sup>2</sup></b>	770 - 1 104 mm	
	<b>Largeur extérieure totale la plus étroite<sup>2</sup></b>	1 044 mm	

<sup>1</sup> conducteur de 75 kg inclus, selon la pneumatique et l'équipement  
<sup>2</sup> selon la pneumatique

## UN TRACTEUR ÉTROIT POUR UN DOMAINE D'APPLICATION ÉTENDU

La puissance tout en finesse : Le modèle Holder F 780 est le tracteur le plus étroit associé à une puissance importante. Le puissant moteur de 77 CV s'impose même sur les pentes les plus raides. Associés à la technique révolutionnaire de transmission et de prise de force, ses 77 CV en font le partenaire fiable pour toutes les missions et tous les équipements dans les vignobles et les vergers. Le broyage de sarments de vignes, les travaux relatifs au feuillage, les travaux du sol, les pulvérisations, le mulching, les travaux de récolte : ce tracteur spécial dévoile tous ses talents lors du montage d'équipements lourds nécessitant un système hydraulique performant. Difficile de croire que le modèle F 780 soit si fin et si puissant à la fois. Il marque des points grâce aux largeurs extrêmement petites dans tous les pneumatiques courants. Grâce à son articulation maniable, il contourne chaque vigne et les quatre roues de tailles identiques préservent les sols lors cette opération.



## AVANTAGES HOLDER DE SÉRIE



Polyvalence



Direction articulée



Véritable transmission intégrale



Compensation de la charge des roues



Quatre roues de mêmes dimensions

## UN HOLDER EST TOUJOURS RENTABLE

Quiconque sait compter ne peut passer à côté d'un Holder : Un Holder coûte un peu plus cher que les autres véhicules à l'achat, mais sur le long terme il est nettement plus économique. La qualité supérieure assure une durée de vie prolongée, et ainsi des frais de réparations moindres et des temps de pannes réduits. En outre, la valeur de revente est nettement supérieure que pour les autres véhicules. Un Holder est ainsi un investissement qui paye.

Conseil optimal, Vente et Services auprès de votre partenaire Holder :

**Max Holder GmbH**  
 Max-Holder-Straße 1  
 72555 Metzingen  
 Allemagne

Téléphone : +49 7123 966-0  
 Télécopie : +49 7123 966-213

info@max-holder.com  
 www.max-holder.com